

88. Filtreli Maske Kullanımı

İşin Amacı

Olay yerinde kontamine hava solunmasının yaratacağı zararı önlemek amacıyla filtreli maske kullanımı

İşin Kapsamı

Görevli bulunulan alanda çalışan Acil Yardım ve Afet Yöneticileri ve diğer tüm kontamine alana girme ihtimali bulunan görevli personeli kapsar.

İşin Yapılma Zamanı

Müdahale esnasında ortamdaki havanın kontamine olduğu zamanları kapsar

İş ile İlgili Tanımlar

Kontamine: Kirlili (Solunum açısından elverişsiz ortam)

Filtre Kartuşu: Kullanılan gaz maskesi ile uyumlu filtre (süzgeç)

İşin Yapılma Süreçleri

- ✓ Olay yerinin belirsizliği göz önünde bulundurularak tüm müdahale araçlarında mutlaka personel sayısı kadar filtreli gaz maskesi ve yedek filtre kartuşu bulundurulur.
- ✓ Olay yerinde havanın solumaya elverişsiz olduğu ve filtreli gaz maskesi kullanarak hava kalitesinin iyileştirilebileceği ortamlarda maske kullanılmalıdır.
- ✓ Maske çantasından çıkarılarak üzerinde bulunan kartuş bağlantı yerine temiz ve kullanılmadığından emin olunan (kapalı paket içinde) filtre kartuşu takılır.
- ✓ Sanki elimiz yüzümüzü gibi maskenin içine geçirilerek germek suretiyle açılır.
- ✓ Alımız enseimize maske yüzümüze gelecek şekilde maske yüze oturtulur.
- ✓ Alt (boyun) kısımdan başlayarak sağ ve sol taraflı kauçuk kayışlar simetrik olarak karşılıklı sıkılır.
- ✓ Bu işlem tüm kayışlar sıkılana dek aynı şekilde devam ettirilir.
- ✓ Kayışlar sıkıldığında maske tam olarak yüze oturmuş olmalı ve filtre kartuşu haricinde hiçbir kısımdan hava girişi olmamalıdır.
- ✓ Gaz maskesi bu şekilde takılmasının ardından müdahale işlem prosedürüne göre çalışmalar sürdürülür.
- ✓ Çalışma sırasında belli bir süre görevini yerine getiren filtre sonrasında dolarak görevini tam yerine getirememeye başlar. Buda fizyolojik belirtiler ile kendini belli eder. Bu farkedildiğinde ivedi şekilde filtre kartuşunun değiştirilmesi gerekmektedir.
- ✓ Filtre kartuş değişimi için maskenin tamamen çıkarılmasına gerek yoktur.
- ✓ Çantamızda bulunan yedek filtre çıkarılır koruma paketi açılır.
- ✓ Maske üzerinde yer alan ömrü dolmuş filtre kartuşu çevirerek yerinden çıkartılır.
- ✓ Maske üzerinde filtre kartuşu yok iken kesinlikle nefes alınmamalı bu işlem hızlı bir şekilde yapılmalıdır.
- ✓ Yeni filtre kartuşu yerine takılarak solumaya devam edilir.

İşi Gerçekleştirirken Kullanılan Yöntem, Teknik ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

- ✓ Kullanılacak maske boyutunun yüze tam uyumlu olması gereklidir. Bunun için önceden yüz denemesi yapılarak maske uyumu kontrol edilmelidir.
- ✓ Araçlarda görevli personelin yüzüne uyan ve yeteri sayıda filtreli gaz maskesi bulundurulmalıdır.

✓ Araçlarda yeteri sayıda filtre kartuşu bulundurulmalıdır. ✓ Filtreli gaz maskelerinde ortamda bulunan toksik gaz türüne doğru filtre kullanılmalı aksi halde fayda sağlamayacağı göz ardı edilmemelidir. ✓ Filtreli maskelerin ortamda bulunan havayı içindeki toksik maddeden ayırarak solumamızı sağladı ve ortamda yeterince oksijen konsantrasyonunun olmaması durumunda bir faydasının olmayacağı göz ardı edilmemelidir. ✓ Kullanılmayacak filtre kartuşları kesinlikle paketinden çıkartılmamalı ve raf ömrü dolanlar kullanılmamalıdır.	
İş Görenin Kullandığı Araç ve Gereçler	
✓ Filtreli Gaz Maskesi ✓ Filtreli Gaz Maskesi ve Yedek Filtre Kartuşları İçin Omuz Çantası ✓ Filtre Kartuşu	
İşin Riskleri	
Hastada Oluşabilecek Riskler	Çalışanda Oluşabilecek Riskler
	✓ Uygun filtre kartuşu seçilememesi, maskenin yanlış kullanımı vb. etkenler neticesinde toksik gazın solunması sonrası oluşabilecek fizyolojik rahatsızlıklar. ✓ Gaz maskesi kullanımının çalışma güclüğü yaratması nedeniyle performans düşüklüğü veya aşırı efor sarfiyatı